

ANSPRECHPARTNER / CONTACTS

HEADQUARTERS, PRODUCTION PLANT AND R&D CENTERS

Rancilio Group S.p.A. con socio unico
Viale della Repubblica 40
20015 Villastanza di Parabiago (MI) - Italy
Ph. +39 0331 408200
Fax +39 0331 551437
info@ranciliogroup.com

Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
info-ch@ranciliogroup.com

WORLDWIDE BRANCH LOCATIONS

Spain
Rancilio Group España, S.A.
Gran Vía de Carlos III, 84 3^o-Edificio Trade
08028 Barcelona - Spain
Ph. +34 902 884 275
Ph. +34 934 923 414
Fax +34 934 965 701
info-es@ranciliogroup.com

Portugal
Rancilio Group Portugal Lda
Rua José Vicente Gonçalves n°14-Armaz.-2
Parque Industrial do Seixal
2840-048 Aldeia de Paio Pires-Seixal
Lisboa - Portugal
Ph. +351 21 493 52 58

Centro de Negócios da Maia
Rua Albino José Domingues, n.º 683
4470-557 Maia - Porto - Portugal
Ph. + 351 22 490 39 77
info-pt@ranciliogroup.com

Germany
Rancilio Group Deutschland GmbH
Talstrasse 27
97990 Weikersheim - Germany
Ph. +49 7934 99 29 30
Fax +49 7934 99 29 330
info-de@ranciliogroup.com

Switzerland
Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
info-ch@ranciliogroup.com

USA/Canada
Rancilio Group North America Inc.
1340 Internationale Parkway / Suite 200
Woodridge, IL 60517 - U.S.A.
Ph. +1 630 914 7900
Fax +1 630 914 7901
Toll Free: +1 877 726 2454
info@ranciliogroupna.com

www.ranciliogroup.com

www.facebook.com/RancilioGroup

[Rancilio Group Channel](https://www.youtube.com/channel/UC...)

<https://www.instagram.com/ranciliogroup/>



DEUTSCH FRANÇAIS
COD. 90 011 205 | 03-2016



CLASSE 5 USB

TECHNISCHE MERKMALE
Unabhängige Wärmetauscher
Elektrisches Heizsystem
Eingebaute Verdrängerpumpe
Manometer für Pumpendruck
Manometer für Boilerdruck

Boilerdrucksteuerung mit Druckwächter
Multifunktions-Bordcomputer mit USB-Port
Version standard und version COMPACT

AUSSTATTUNG
3GR: 2 Siebträger für Doppelbezüge und
1 Siebträger für Einfachbezüge /
2GR: 1 Siebträger für Doppelbezüge und
1 Siebträger für Einfachbezüge,
2 Dampfpflanzen, Heißwasserausgabe,
Blindfilter, Verstellbare Füße

OPTIONEN
C-Lever - Ergonomische Dampfzerzeugung,
youSteam - Manuelle Dampfzange (*),
Adapter für Pads und Kapseln,
Elektrischer Tassenwärmer

ZUBEHÖR
Wasserenthärter, Dosiermühlen

MATERIAL
Gebürstetem Edelstahl und ABS/Nylon
Panels

FARBEN
Anthrazit-Grau oder Schneeweiß

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Échangeurs de chaleur indépendants
Chauffage électrique
Pompe volumétrique incorporée
Manomètre contrôle pression pompe
Manomètre contrôle pression chaudière
Contrôle pression chaudière avec pressostat
Ordinateur de bord multifonction avec port USB
Version standard et version COMPACT

ÉQUIPEMENTS STANDARDS
3GR: 2 porte-filtre pour deux cafés et 1 porte-
filtre pour un café / 2GR: 1 porte-filtre pour
deux cafés et 1 porte-filtre pour un café,
2 buses vapeur, 1 chaude distributeur d'eau,
disques pour lavage, pieds réglables

ÉQUIPEMENTS SUR DEMANDE
C-Lever commande à vapeur ergonomique,
youSteam - commande vapeur manuel (*),
adaptateur dosettes et capsules,
chauffe-tasses électrique

ACCESSOIRES
Adoucisseur d'eau, moulin doseur

MATÉRIAUX
Acier inoxydable brossé, ABS/nylon panneaux

COLORIS
Noir anthracite ou blanc glace

CLASSE 5USB 2GR

Abmessungen (L-T-H) - Dimensions (L-P-H)
770x540x520 mm - 30.3x21.3x20.5 in

Boilerleistung - Puissance chaudière
2700 W (120 V) - 4300 W

Spannung - Voltage
120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)

Gewicht - Poids
55 kg - 121.2 lb

Boiler - Chaudière
11 l - (2.4 gal_{US})

Frequenz - Fréquence
50/60 Hz

CLASSE 5USB 2GR COMPACT

Abmessungen (L-T-H) - Dimensions (L-P-H)
610x540x520 mm - 24.0x21.3x20.5 in

Boilerleistung - Puissance chaudière
2700 W (120 V) - 3000 W

Spannung - Voltage
120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)

Gewicht - Poids
48 kg - 105.8 lb

Boiler - Chaudière
5 l - (1.1 gal_{US})

Frequenz - Fréquence
50/60 Hz

CLASSE 5USB 3GR

Abmessungen (L-T-H) - Dimensions (L-P-H)
1010x540x520 mm - 39.8x21.3x20.5 in

Boilerleistung - Puissance chaudière
6000 W

Spannung - Voltage
220-240 V / 380-415 V (3N)

Gewicht - Poids
70 kg - 154.3 lb

Boiler - Chaudière
16 l - (3.5 gal_{US})

Frequenz - Fréquence
50/60 Hz

STANDARD-FEATURES | CARACTÉRISTIQUES STANDARD



ON DEMAND | SUR DEMANDE



(*) nicht für 2 Brühhgruppen COMPACT
non disponible pour 2 groupes COMPACT



CLASSE 5 S

TECHNISCHE MERKMALE
Unabhängige Wärmetauscher
Elektrisches Heizsystem
Eingebaute Verdrängerpumpe
Manometer für Pumpendruck
Manometer für Boilerdruck
Boilerdrucksteuerung mit Druckwächter
Version standard und version COMPACT

AUSSTATTUNG
3GR: 2 Siebträger für Doppelbezüge und
1 Siebträger für Einfachbezüge /
2GR: 1 Siebträger für Doppelbezüge und
1 Siebträger für Einfachbezüge,
2 Dampfpflanzen, Heißwasserausgabe,
Blindfilter, Verstellbare Füße.

OPTIONEN
C-Lever - Ergonomische Dampfzerzeugung,
youSteam - Manuelle Dampfzange (*),
Adapter für Pads und Kapseln,
Elektrischer Tassenwärmer, Gasheizung (*)

ZUBEHÖR
Wasserenthärter, Dosiermühlen

MATERIAL
Gebürstetem Edelstahl und ABS/Nylon
Panels

FARBEN
Anthrazit-Grau oder Schneeweiß

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Échangeurs de chaleur indépendants
Chauffage électrique
Pompe volumétrique incorporée
Manomètre contrôle pression pompe
Manomètre contrôle pression chaudière
Contrôle pression chaudière avec pressostat
Version standard et version COMPACT

ÉQUIPEMENTS STANDARDS
3GR: 2 porte-filtre pour deux cafés et 1 porte-
filtre pour un café / 2GR: 1 porte-filtre pour
deux cafés et 1 porte-filtre pour un café,
2 buses vapeur, 1 chaude distributeur d'eau,
disques pour lavage, pieds réglables

ÉQUIPEMENTS SUR DEMANDE
C-Lever commande à vapeur ergonomique,
youSteam - commande vapeur manuel (*),
adaptateur dosettes et capsules,
chauffe-tasses électrique, chauffage au gaz (*)

ACCESSOIRES
Adoucisseur d'eau, moulin doseur

MATÉRIAUX
Acier inoxydable brossé, ABS/nylon panneaux

COLORIS
Noir anthracite ou blanc glace

CLASSE 5S 2GR

Abmessungen (L-T-H) - Dimensions (L-P-H)
770x540x520 mm - 30.3x21.3x20.5 in

Boilerleistung - Puissance chaudière
2700 W (120 V) - 4300 W

Spannung - Voltage
120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)

Gewicht - Poids
55 kg - 121.2 lb

Boiler - Chaudière
11 l - (2.4 gal_{US})

Frequenz - Fréquence
50/60 Hz

CLASSE 5S 2GR COMPACT

Abmessungen (L-T-H) - Dimensions (L-P-H)
610x540x520 mm - 24.0x21.3x20.5 in

Boilerleistung - Puissance chaudière
2700 W (120 V) - 3000 W

Spannung - Voltage
120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)

Gewicht - Poids
48 kg - 105.8 lb

Boiler - Chaudière
5 l - (1.1 gal_{US})

Frequenz - Fréquence
50/60 Hz

CLASSE 5S 3GR

Abmessungen (L-T-H) - Dimensions (L-P-H)
1010x540x520 mm - 39.8x21.3x20.5 in

Boilerleistung - Puissance chaudière
6000 W

Spannung - Voltage
220-240 V / 380-415 V (3N)

Gewicht - Poids
70 kg - 154.3 lb

Boiler - Chaudière
16 l - (3.5 gal_{US})

Frequenz - Fréquence
50/60 Hz

ON DEMAND | SUR DEMANDE



(*) nicht für 2 Brühhgruppen COMPACT
non disponible pour 2 groupes COMPACT

Classe 5
DE-FR

5



RANCILIO CLASSE 5: DER REIZ DES EINFACHEN

Von der Funktion inspirierter Minimalismus in zeitgemäßem Design – das macht die Classe 5 aus. Eine Maschine, die Einfachheit und Stil zu einer markanten Persönlichkeit verbindet.

ÄSTHETIK UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Moderne, durchdachte Seitenwände, große Brühgruppenfronten und ein ergonomischer Arbeitsbereich garantieren dem Barista komfortable und benutzerfreundliche Bedienung. Die Drehknöpfe der Steuerung sind griffig und angenehm in der Haptik.

INTUITIV UND UNMITTELBAR

Auch dieses Modell verfügt über die innovative USB-Technologie zur schnellen und exakten Steuerung der Maschinenfunktionen. Die Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Weißlicht-LEDs sorgt für hohe Funktionalität.

NACHHALTIGKEIT

Grundsätzlich legt die Rancilio Group nicht nur bei der Herstellung aller Bauteile, sondern in der gesamten Wertschöpfungskette Wert auf Nachhaltigkeit.

SCHNELLER UND MÜHELOSER KUNDENDIENST

Einfache Wartung durch nach vorne abnehmbare Front-Abdeckung und Abtropfschale.

ABSOLUT VIELSEITIG

Erhältlich mit 2 oder 3 Brühgruppen, als USB oder halbautomatische Version, in Anthrazit-Grau (Anthracite-Black) oder Schneeweiß (Ice-White). Mit der intelligenten Umsetzung fortschrittlicher Technologie fängt die Classe 5 da an, wo andere aufhören.

RANCILIO CLASSE 5: LA BEAUTÉ DE LA SIMPLICITÉ

Le minimalisme fonctionnel d'inspiration industrielle et l'esthétisme contemporain de la Classe 5 représentent son principal atout. Une machine qui transforme l'essentialité et l'élégance en caractéristiques distinctives.

ESTHÉTISME ET SOLIDITÉ

Des flancs modernes et recherchés, des couvre-groupes et une ergonomie de la zone de travail amples garantissent au barman une utilisation simple et confortable. La technologie Metal Dome appliquée à la console de commandes assure un click-feeling harmonieux et agréable.

INTUITION ET IMMÉDIATÉTÉ

Même pour cette classe nous avons appliqué la technologie avancée USB qui permet une gestion rapide et précise des principaux réglages de la machine. La console de commandes dotée d'icônes rétroéclairées par des lumières blanches à DEL rend son utilisation très fonctionnelle.

GREEN ATTITUDE

La rationalisation de toutes les phases du processus d'industrialisation relatif aux composants internes et externes démontre l'engagement écologique et environnemental concret de Rancilio Group sur l'ensemble du processus de production.

ASSISTANCE CLIENTÈLE SIMPLE ET RAPIDE

La plupart des opérations d'assistance technique pourront être effectuées sur le devant de la machine, en retirant simplement la cuve et le panneau frontal.

UNE GAMME COMPLÈTE ET VERSATILE

La Classe 5, à technologie USB ou semi-automatique, dotée de 2 à 3 groupes diffuseurs, noir anthracite ou blanc glace est une machine en mesure d'exploiter de manière intelligente les progrès technologiques et d'être très compétitive dans son segment.

Classe

5

